



Korzyści

1. bardzo długie okresy wymiany oleju
2. dla napędów osi narażonych na ekstremalnie wysokie obciążenia w pojazdach użytkowych
3. redukuje hałas podczas pracy

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL5 85W-140 to wysokowydajny, wysokociśnieniowy olej przekładniowy. Wyprodukowany jest ze starannie dobranych olejów bazowych oraz wielofunkcyjnych dodatków ekstremalnych ciśnień. Nadaje się do napędów osi, szczególnie do wysokoobciążonych przekładni hipoidalnych.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API GL 5 | MIL L-2105 D

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 |

ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Dostępne pakiety

20 L

Art. 87032

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	85W-140	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	340,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	28,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	110	ASTM D 2270
Density at 15 °C	910 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-19 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.