



## Korzyści

1. optymalna charakterystyka tarcia zapewnia niezawodną pracę
2. wyjątkowa płynność w niskich temperaturach
3. doskonała ochrona przed wysoką temperaturą

## Opis produktu

**BIZOL Protect ATF DIII+** to uniwersalny olej do automatycznych skrzyń biegów. Olej ten znajduje zastosowanie w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalnych, a także w konwerterach hydraulicznych, hydraulicznych układach wspomagania kierownicy i sprzęgłach hydraulicznych. Wysokiej jakości olej bazowy oraz wyselekcjonowane dodatki w **BIZOL Protect ATF DIII+** zapewniają doskonałe właściwości jezdne nawet przy dużych obciążeniach. Na szczególną uwagę zasługuje dobra kompatybilność z różnymi materiałami uszczelniającymi.

## Olej bazowy

HC-Syntetyczny

## Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

GM Dexron III H

Ford Mercon/ESP-M2C 166 H/ESP-M2C 138 CJ |

MB 236.2 | Allison C4 | Caterpillar TO-2

## Dostępne pakiety

1 L  
Art. 22850

5 L  
Art. 22851

20 L  
Art. 22852

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity at 40 °C	36,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	7,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	174	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-51 °C	ISO 3016
ASTM colour number	> L8,0 (red)	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.