

Ventajas

1. protección de lubricación estable a la presión, incluso a altas temperaturas
2. excelente protección contra la oxidación y el estrés térmico
3. excelente protección contra el desgaste con un alto potencial de ahorro de combustible

Descripción del producto

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W es un aceite sintético de HC para transmisiones manuales con la última tecnología de aditivos. Es adecuado para una amplia gama de materiales en cajas de cambio y cumple con las especificaciones de API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** fue desarrollado especialmente para cajas de cambio manual y cajas de cambio de doble embrague (S tronic y DSG). Ofrece el mejor potencial de ahorro de combustible, así como una excelente estabilidad al corte y una óptima protección contra el desgaste.



Aceite Base

HC-Sintético

Clasificaciones y especificaciones

API GL 4

Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3

| MB 235.10 |

VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 |

GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 |

Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 | Volvo 97308/97309

Tamaños de envases

1 L Art. 88920

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	75W	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40°C	54,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	9,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	157	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-42 °C	ISO 3016

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.