



Korzyści

1. stabilna ciśnieniowo ochrona smarowania również w gorących temperaturach
2. doskonała ochrona przed utlenianiem i naprężeniami termicznymi
3. doskonała ochrona przed zużyciem z dużym potencjałem oszczędności paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W to syntetyczny olej HC do manualnych skrzyń biegów z najnowszą technologią dodatków. Jest odpowiedni dla szerokiej gamy materiałów w skrzyniach biegów i spełnia specyfikacje API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** został opracowany specjalnie dla manualnych skrzyń biegów i skrzyń dwusprzęgłowych (S tronic i DSG). Oferuje najlepsze możliwości oszczędzania paliwa, jak również doskonałą stabilność ścinania i optymalną ochronę przed zużyciem.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API GL 4

Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | MB 235.10 |
VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 |

GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 | Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 |
Volvo 97308/97309

Dostępne pakiety

1 L

Art. 88920

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	75W	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	54,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	9,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	157	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-42 °C	ISO 3016

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.