



Преимущества

1. способствует экономии топлива
2. превосходные противоизносные характеристики EP обеспечивают защиту от износа на протяжении всего срока службы коробки передач
3. отличная защита от отложений продлевает сервисные интервалы

Описание

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W-80 - высокоэффективное HC-синтетическое масло для механических коробок передач. Используется в высоконагруженных механических коробках передач легковых и большегрузных коммерческих автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Высококачественная комбинация синтетических базовых масел и система присадок последнего поколения обеспечивают превосходные характеристики при переключении передач и защиту от износа.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API GL 4

Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | GM 1940764/1940768 |
PSA B71 2330 | Ford WSD-M2C 200-D2 | Volvo 97308/97309 | Toyota | Nissan

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 88950

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	75W-80	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	54,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	9,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	155	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя