



Korzyści

1. wkład w oszczędność paliwa
2. doskonała wydajność EP zapewnia ochronę przed zużyciem przez cały okres eksploatacji przekładni
3. doskonała ochrona przed osadami wydłuża okresy międzyobsługowe

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W-80 to wysokowydajny olej syntetyczny HC do manualnych skrzyń biegów. Stosowany jest w wysoko obciążonych manualnych skrzyniach biegów lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, autobusów i samochodów dostawczych. Wysokiej jakości mieszanka syntetycznych olejów bazowych oraz system dodatków najnowszej generacji zapewniają doskonałe zachowanie podczas zmiany biegów oraz ochronę przed zużyciem.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API GL 4

Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | GM 1940764/1940768 | PSA B71 2330 |

Ford WSD-M2C 200-D2 | Volvo 97308/97309 | Toyota | Nissan

Dostępne pakiety

1 L

Art. 88950

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	75W-80	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	54,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	9,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	155	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-42 °C	ISO 3016

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.