



Opis produktu

BIZOL Pro Grease LT LX 03 Long Term jest specjalnym smarem wyprodukowanym z syntetycznej bazy olejowej w połączeniu z pakietem dodatków (EP) i przeznaczony do smarowania łożysk igiełkowych i kulowych pod wysokim stopniem obciążenia. Zaprojektowany specjalnie do stawienia czoła najbardziej nieprzyjaznym warunkom pracy. Ze względu na niesamowicie mocny film smarowy przeznaczony jest do urządzeń pracujących w kopalniach, cementowniach i przemyśle gdzie występują trudne warunki pracy. Zakres temperatur: -30 ° C - + 150 ° C.

Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

NLGI class 2 | DIN 51 825 | KP 2N-30 | ISO L-XCDBH 2/DIS 6743-9

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Colour	yellow, brown	
Thickening agent	Lithium complex soap	
Operating temperature range	-30+150 °C	
NLGI class	2	DIN 51 818
Base oil viscosity at 40 °C	220 mm ² /s	ASTM D 7042
Water content	< 0,20 %	DIN 51 777/T1
Drop point	>220 °C	ISO 2176
Worked penetration/0.1mm, 60 double strokes	280	ISO 2137
Worked penetration/0.1mm, 60.000 double strokes	310	ISO 2137
Water resistance	Evaluation level 1	DIN 51 807 T1
Flow pressure at -30 °C	1050 hPa	DIN 51 805
Corrosion protection behavior (EMCOR-test)	0/0	DIN 51 802
Corrosion effect on copper 24h/100°C	Corrosion degree 1	DIN 51 811
Oxidation residence 100°C/100 h	0,2 bar	DIN 51 808
VKA welding load	2800 N	DIN 51 350/T4

Instrukcje

On refilling and changing the grease please follow the operating instructions of the manufacturer.