

Vorteile

1. schützt vor Oxidation und Verschleiß
2. geeignet für Motoren mit und ohne Turbolader
3. hält den Motor sauber und schmiert zuverlässig über lange Ölwechselintervalle

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 15W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader. Es bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Oxidation und Verschleiß und sorgt für Langstreckenzuverlässigkeit.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

API SL/CF

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MTU Type 2 | Volvo VDS

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 182010	Art. 182011	Art. 182012	Art. 182013
200 L			
Art. 182014			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	15W-40	SAE J 300
Viscosity at 100 °C	14,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	> 136	ASTM D 2270
Density at 15 °C	865 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-33 °C	ISO 3016

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	>7,9 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.