



Преимущества

1. увеличение срока службы двигателя
2. снижение потребления масла
3. повышение экономии топлива

Описание

BIZOL Moto 10W-30 - это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов и квадроциклов, соответствующее текущей спецификации JASO MA2. Состав обеспечивает оптимальную совместимость с мокрым сцеплением, что позволяет точно и плавно переключать передачи. Усовершенствованная формула поддерживает отложения на ультранизком уровне и предотвращает образование шлама. Высокий щелочной запас обеспечивает хорошие антикоррозионные свойства. Завершает профиль масла новая концепция рецептуры, обеспечивающая улучшенную экономию топлива и меньший расход масла.

Базовое масло

НС-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 18720

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	69,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	161	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	855 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L3,5	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	10,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя