



## Korzyści

1. wydłużona żywotność silnika
2. zmniejszone zużycie oleju
3. zwiększona oszczędność paliwa

## Opis produktu

**BIZOL Moto 10W-30** to olej do silników czterosuwowych w motocyklach i quadach spełniający aktualną specyfikację JASO MA2. Formuła zapewnia optymalną kompatybilność z mokrym sprzęgłem umożliwiając precyzyjną i płynną zmianę biegów. Zaawansowana formuła utrzymuje osady na ultra niskim poziomie i zapobiega tworzeniu się szlamu. Wysoka rezerwa alkaliczna zapewnia dobre właściwości antykorozyjne. Dopełnieniem profilu jest nowa koncepcja formuły, która zapewnia lepszą oszczędność paliwa i niższe zużycie oleju.

## Olej bazowy

HC-Syntetyczny

## Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API SN | JASO MA-2

## Dostępne pakiety

1 L

Art. 18720

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	10W-30	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	69,8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	11,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	161	ASTM D 2270
Density at 15 °C	855 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-39 °C	ISO 3016
ASTM colour number	L3,5	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	10,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.