



Преимущества

1. превосходная защита от износа
2. превосходная термальная защита
3. оптимальная совместимость с мокрым сцеплением

Описание

BIZOL Moto 10W-30 - это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов и квадроциклов, соответствующее текущей спецификации JASO MA2. Состав обеспечивает оптимальную совместимость с мокрым сцеплением, что позволяет точно и плавно переключать передачи. Усовершенствованная формула поддерживает отложения на крайне низком уровне и предотвращает образование шлама. Высокий щелочной запас обеспечивает хорошие антикоррозионные свойства. Кроме того, новая концепция состава обеспечивает улучшенную экономию топлива и низкий расход масла.

Базовое масло

НС-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 18820

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	89,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	162	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L3,5	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	>220 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	8,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя