



## Korzyści

1. doskonała ochrona przed zużyciem
2. doskonała ochrona termiczna
3. doskonała kompatybilność z mokrymi sprzęgłami

## Opis produktu

**BIZOL Moto 20W-40** to olej do silników czterosuwowych w motocyklach i quadach spełniający aktualną specyfikację JASO MA2. Formuła zapewnia optymalną kompatybilność z mokrym sprzęgłem umożliwiając precyzyjną i płynną zmianę biegów. Zaawansowana formuła utrzymuje osady na ultra niskim poziomie i zapobiega tworzeniu się szlamu. Wysoka rezerwa alkaliczna zapewnia dobre właściwości antykorozyjne. Dopełnieniem profilu jest nowa koncepcja formuły, która zapewnia lepszą oszczędność paliwa i niższe zużycie oleju.

## Olej bazowy

HC-Syntetyczny

## Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API SN | JASO MA-2

## Dostępne pakiety

1 L

Art. 18820

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	20W-40	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	89,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	14,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	162	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-39 °C	ISO 3016
ASTM colour number	L3,5	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	>220 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	8,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.