

## Ventajas

1. consumo de combustible extremadamente eficaz
2. aceite de larga duración para la mejor protección del motor a cualquier temperatura
3. desarrollado especialmente para motores de gasolina VW con TWC y motores diesel con DPF

## Descripción del producto

**BIZOL Initial Tech 5W-30 507** es un aceite de larga duración de alta calidad que cumple con las altas exigencias de los motores VW en particular. Es compatible con las generaciones anteriores de motores siguiendo los intervalos de cambio de aceite recomendados. Es adecuado para motores de gasolina y diésel con y sin intervalos de cambio de aceite extendidos. Maximiza la velocidad, el nivel de rendimiento del motor y reduce el nivel de emisiones, especialmente en los coches con filtro de partículas diésel (DPF). Está especialmente diseñado para minimizar el riesgo del preignición a baja velocidad.



## Aceite Base

HC-sintético

## Clasificaciones y especificaciones

API SP/SN Plus | ACEA C3

MB 229.31/229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30

## Tamaños de envases

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185820	Art. 185821	Art. 185822	Art. 185823
200 L			
Art. 185824			

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 100°C	11,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	> 165	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>220 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	>7,7 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.