

Vorteile

1. für Dieselmotoren mit DPF und Benzinmotoren mit TWC
2. verlängerte Wartungsintervalle
3. stabile Viskosität über einen weiten Temperaturbereich

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial Tech 5W-30 C3 ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl von höchster Qualität, geeignet für Dieselmotoren mit Turbolader und Dieselpartikelfilter (DPF). Es wird auch für alle Benzinmotoren empfohlen, einschließlich Motoren mit Turbolader und TWC. Das Öl hat eine sehr hohe Oxidationsstabilität und senkt zuverlässig den Kraftstoffverbrauch. Es verhindert zuverlässig die Bildung von Ablagerungen, reduziert die Motorreibung und schützt vor Verschleiß. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer des Motors erhalten.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

API SN | ACEA C3

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185120	Art. 185121	Art. 185122	Art. 185123

200 L
Art. 185124

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	5W-30	SAE J 300
Viscosity at 100 °C	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	> 165	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Density at 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-36 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	>7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.