



Korzyści

1. dla napędów osi narażonych na ekstremalnie wysokie obciążenia w pojazdach użytkowych
2. redukuje hałas podczas pracy
3. bardzo długie okresy wymiany oleju

Opis produktu

BIZOL Initial Gear Oil GL5 85W-140 to wysokowydajny, wysokociśnieniowy olej przekładniowy. Wyprodukowany jest ze starannie dobranych olejów bazowych oraz wielofunkcyjnych dodatków ekstremalnych ciśnień. Nadaje się do napędów osi, szczególnie do wysokoobciążonych przekładni hipoidalnych.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

API GL 5 | MIL L-2105 D

Volvo 97310 | DAF

Dostępne pakiety

20 L
Art. 187022

208 L
Art. 187028

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	85W-140	SAE J 300
Viscosity at 100 °C	28,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Density at 15 °C	910 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-12 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.