

Vorteile

1. dauerhafter Widerstand gegen Oxidation
2. geringer Verdampfungsverlust
3. hohe Alterungsbeständigkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 20W-50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF. Hervorragende detergierende Eigenschaften und ein sehr geringer Ölverbrauch sind seine Hauptattribute. Die lang anhaltende Motorsauberkeit begünstigt ein langsames Alterungsverhalten und macht dieses Öl zu einem sicheren Begleiter in Ihrem Motor. Speziell entwickelt für hochbelastete Motoren. Das Öl erfüllt die Anforderungen der meisten führenden Fahrzeug- und Motorenhersteller.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

API SL/CI-4 | ACEA A3/B4/E7

MB 229.1/228.3 | MAN M 3275-1 | Volvo VDS III | Allison C4 |

Caterpillar TO-2

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 182110	Art. 182111	Art. 182112	Art. 182113
200 L			
Art. 182114			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosity at 100 °C	17,2 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity index	> 138	ASTM D 2270
Density at 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-36 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	>205 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.