

## Ventajas

1. Protección para el motor y calidad de limpieza excelentes
2. Reducción de la fricción del motor y del consumo de combustible
3. Óptimas propiedades de lubricación

## Descripción del producto

BIZOL Initial SAE 5W-30 A5/B5 es un aceite de motor de alto rendimiento que reduce la fricción. Está especialmente desarrollado para reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Asegura un alto rendimiento de lubricación y una protección eficaz contra el desgaste. Este aceite de motor se recomienda especialmente para los requisitos de los modelos europeos de vehículos como Ford, Jaguar / Land Rover y Renault.



## Clasificaciones y especificaciones

API SL | ACEA A5/B5/A1/B1

Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D | Renault RN 0700 |

Jaguar Land Rover STJLR 03.5003

## Tamaños de envases

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 188330	Art. 188331	Art. 188333	Art. 188334

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 100°C	10,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	> 160	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	855 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-39 °C	ISO 3016
TBN (Número Básico Total)	>9,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.