

## Vorteile

1. Schnelle Ölversorgung des Motors auch bei niedrigen Temperaturen
2. Verbesserte Kraftstoffeffizienz
3. Sehr gute Kompatibilität mit Abgasnachbehandlungssystemen

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Technology 0W-30 C2** ist ein Leichtlauf-Motoröl, das mit hochwertigen Additiven, modernster HC-Grundöltechnologie und PAO formuliert ist. Dieses hochwertige Motoröl sorgt für schnelle Schmierung in der Start- und Warmlaufphase, deutlich geringeren Motorverschleiß, bessere Kraftstoffeinsparung - und damit für eine bessere Emissionskontrolle. Es wird für Benzin- und Dieselmotoren verschiedener Fahrzeuge der PSA-Gruppe, sowie Renault und Ford, empfohlen.



## Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA C2

PSA B71 2312 | Ford WSS-M2C-950A |

Jaguar Land Rover STJLR 03.5007 |

Fiat 9.55535 S1/9.55535-GS1/9.55535-DS1

## Verfügbare Pakete

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 88410	Art. 88411	Art. 88413	Art. 88414

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	0W-30	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	53,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	10,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	179	ASTM D 2270
Density at 15 °C	840 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-36 °C	ISO 3016

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flash Point (Cleveland)	>215 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896