


WITH



WITHOUT

Korzyści

1. Przywraca wydajność silnika
2. Usuwa osady z wtryskiwaczy
3. Obniżenie emisji spalin
4. Zapewnia cichszą, płynniejszą pracę silnika

Opis produktu

BIZOL Diesel Power Boost jest dodatkiem służącym do intensywnego czyszczenia układu wtryskowego w silnikach wysokoprężnych. Dodatek można stosować zarówno w silnikach z turbodoładowaniem jak i bez turbodoładowania, z pośrednim lub bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz w pojazdach wyposażonych lub niewyposażonych w filtr DPF. Dzięki specjalnie opracowanej formule mającej na celu kontrolę osadów (DCA) - **BIZOL Diesel Power Boost** usuwa stare osady i zapobiega powstawaniu nowych zanieczyszczeń, hamując jednocześnie procesy korozyjne wewnątrz układu paliwowego. **BIZOL Diesel Power Boost** może pomóc w kwestiach związanych z niewłaściwą pracą silnika - wolniejszą reakcją na gaz, stukaniem, nierówną pracą na biegu jałowym, wydłużonym rozruchem czy dymieniem na czarno. Dodatek może być stosowany profilaktycznie przy każdym serwisie, po zakończeniu prac naprawczych w układzie paliwowym lub co trzecie tankowanie w celu poprawy kultury pracy silnika.

Dostępne pakiety

0,5 L

Art. 98015

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Appearance	liquid	
Colour	light brown	
Density at 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Zastosowania

BIZOL Diesel Power Boost może być stosowany na kilka sposobów. 1. Bezpośrednio przez przewód paliwowy. Odłączyć przewody zasilania i powrotu paliwa i włożyć je do puszek do czyszczenia układu. Uruchomić silnik i pracować z różnymi prędkościami przez około 20 minut. Wyłączyć silnik przed opróżnieniem puszek, ponownie podłączyć przewody paliwowe i sprawdzić szczelność. 2. Z filtrem paliwa. Przy każdym serwisie napełnij obudowę filtra paliwa dodatkiem i wlej resztę zawartości puszek do zbiornika paliwa. 3. Wlać do zbiornika paliwa. Wlewać do zbiornika paliwa przy każdym serwisie, dbając o to, aby zbiornik był co najmniej w 1/3 pełny - jedna puszka 500 ml wystarcza do 70 litrów paliwa.