

Produkt-Beschreibung

BIZOL Pro HLP Hydrauliköle werden als Druckflüssigkeiten in Hydrauliksystemen eingesetzt. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die das Niveau der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften erhöhen. Durch spezielle Additive erfüllen sie alle Anforderungen und werden vor allem in Hydrauliksystemen eingesetzt, in denen hohe thermische Belastungen auftreten, Wasser Korrosion verursachen kann und deren Pumpen und Hydromotoren Öle mit Verschleißschutz für Mischreibung aufgrund der Betriebsbedingungen benötigen.



Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H | David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 | Vickers I-286-S3/M-2950-S

Verfügbare Pakete

20 L	200 L
Art. 82224	Art. 82214

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Colour	< 2,0	
Density at 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 40 °C	46,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Flash Point (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Pour Point	<-25 °C	ISO 3016
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step 12	DIN 51 354/2

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.