



## Opis produktu

BIZOL Pro HLP 100 Hydraulic Oil jest olejem hydraulicznym do użycia w układach ciśnieniowych. Dzięki pakietowi dodatków zapobiega starzeniu się oleju oraz aktywnie przeciwdziała korozji. Może być używany do urządzeń pracujących w trudnych i wilgotnych warunkach.

## Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |  
David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |  
Vickers I-286-S3/M-2950-S

## Dostępne pakiety

20 L  
Art. 82224

200 L  
Art. 82214

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Colour	< 2,0	
Density at 15 °C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 40 °C	46,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Flash Point (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Pour Point	<-25 °C	ISO 3016
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step 12	DIN 51 354/2

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju hydraulicznego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.