



## Korzyści

1. bardzo dobra stabilność przeciwstarzeniowa i chemiczna
2. chroni przed zużyciem sprzęgła
3. zapewnia płynną zmianę biegów

## Opis produktu

**BIZOL Protect ATF DIII** jest wysokiej jakości olejem do skrzyń automatycznych, hydraulicznych sprzęgieł oraz układów wspomagania kierownicy, które wymagają stosowania produktów z normą: Dexron III G, Dexron II D lub TASA.

## Olej bazowy

HC-Syntetyczny

## Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004  
MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 | Voith H55.6335.XX | Allison C4 |  
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

## Dostępne pakiety

1 L  
Art. 87110

5 L  
Art. 87111

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity at 40 °C	35,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	7,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	170	ASTM D 2270
Density at 15 °C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-39 °C	ISO 3016
ASTM colour number	> L8,0 (red)	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.