



## Korzyści

1. skuteczne w niskich temperaturach
2. skuteczna redukcja zużycia
3. spełnia najnowsze normy dla samochodów osobowych

## Opis produktu

**BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90** to w pełni syntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy o uniwersalnym zastosowaniu. Spełnia niemal wszystkie wymagania nowoczesnych pojazdów użytkowych dotyczące specjalnego smarowania całego układu napędowego. Olej przekładniowy TDL doskonale nadaje się do smarowania wszystkich elementów linii napędowej, począwszy od zaawansowanych zsynchronizowanych i niesynchronizowanych przekładni ręcznych, aż po hipoidalne przekładnie osi. Dzięki swoim właściwościom jako wysokowydajny produkt allround, znacząco przyczynia się do procesu usprawniania w nowoczesnych flotach pojazdów. Zmniejszenie tarcia dzięki optymalnej lepkości pomaga oszczędzać paliwo.

## Olej bazowy

W pełni syntetyczny

## Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

API GL 4/GL 5 (MT-1) | MIL L-2105 D/L-PRF-2105 E

MB 235.0/235.1 | VW 501.50 (G50) | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | Scania STO 1:0 | Iveco (GL-5) | DAF (GL-5)

| Renault GL-5 | Arvin Meritor 0-76-N | MACK GO-J |

ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A

## Dostępne pakiety

1 L  
Art. 87220

5 L  
Art. 87221

20 L  
Art. 87222

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	75W-90	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	110,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	15,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	145	ASTM D 2270
Density at 15 °C	880 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	<-40 °C	ISO 3016
ASTM colour number	L2,5	ASTM D1500
Flash Point (Cleveland)	>190 °C	ISO 2592

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.