

Avantages

1. lubrification efficace
2. excellente protection contre la corrosion
3. résiste à différentes conditions météorologiques

Description du produit

BIZOL Chain+ L53 est un spray lubrifiant pour chaînes de transmissions soumises à des tensions exceptionnellement hautes. Il résiste aux influences de la météo, est hydrophobe et son pH est neutre. Avec embout de spray additionnel et tuyau d'extension dans le bouchon.



Forfaits disponibles

400 ml Art. 80003

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Base	Huile minérale	
Couleur	Transparent	
Odeur	Caractéristiques	
Densité relative à 20 ° C	0,844 g/ml	
Résistant aux températures	-50-+200 °C	
la valeur PH	Neutre	



WITH



WITHOUT

Applications

À appliquer sur chaînes, chaînes de transmission lourdement chargées, convoyeurs, chaînes de bicyclette.

Usage

L'aérosol doit être utilisé à température ambiante. Meilleure température d'usage: 5 à 30 °C. Agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer la graisse pour chaînes industrielles en une fine couche. Pendant la phase d'écoulement initiale, lorsque le spray peut vraiment pénétrer la chaîne traitée, il a un effet moussant. Une lubrification optimale est obtenue après évaporation du solvant.