

Descripción del producto

BIZOL Pro CLP Gear Oils son lubricantes EP con excelentes propiedades de lubricación y contra el desgaste. Producidos a partir de aceites de base de alta calidad y con los más modernos aditivos de azufre – fósforo. Adecuados para el uso en engranajes industriales, cojinetes de rodillo y de fricción con cargas de alta presión y, especialmente, en grandes plantas con lubricación circular.



Clasificaciones y especificaciones

DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD | AGMA 9005-E02 | AISE 224 | David Brown S1.53.101 (E)

Tamaños de envases

200 L
Art. 82104

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	< 4,0	
Densidad a 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosidad a 40°C	320,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	> 90	ASTM D 2270
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Punto de fluidez	<-12 °C	ISO 3016
Protección contra la corrosión en el acero	grado de corrosión 0	ISO 7120
efecto de corrosión en cobre	grado de corrosión 1	ISO 2160
Capacidad de carga según Brugger	>50 N/mm ²	DIN 51 347
Prueba FZG A / 8,3 / 90	Medida de daño de carga > 12	DIN 51 354/2

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.