



## Описание

BIZOL Pro CLP Getriebeoel - трансмиссионные масла с защитой от высоких давлений, с оптимальными смазывающими и противоизносными свойствами. Изготовлены из высококачественных базовых масел и современных серно-фосфорных-присадок. Пригодны к применению в промышленных трансмиссионных агрегатах, подшипниках качения и скольжения, работающих под высоким давлением, особенно в больших агрегатах с циркуляционным смазыванием.

## Классификации/Допуски и Рекомендации

DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD | AGMA 9005-E02 | AISE 224 |  
David Brown S1.53.101 (E)

## Доступные варианты упаковки

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	< 4,0	
Плотность при 15 ° C	900 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 ° C	320,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 90	ASTM D 2270
Температура вспышки (по Кливленду)	>210 °C	ISO 2592
Температура потери текучести	<-12 °C	ISO 3016
Corrosion protection towards steel	Corrosion degree 0	ISO 7120
Corrosion effect on copper	Corrosion degree 1	ISO 2160
Loading capacity according to Brugger	>50 N/mm <sup>2</sup>	DIN 51 347
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step > 12	DIN 51 354/2

## Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя