



## Opis produktu

BIZOL Pro CLP 68 Gear Oil jest olejem przekładniowym przeznaczonym do użycia w przemyśle, do smarowania łożysk rolkowych i ślizgowych, które poddawane są wysokim obciążeniom. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości bazy olejowej oraz nowoczesnych dodatków siarkowo-fosforowych olej ten zalicza się do klasy EP (extreme pressure), co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem w dużych zakładach produkcyjnych.

## Specyfikacje/Aprobaty i zalecenia

DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD | AGMA 9005-E02 | AISE 224 |  
David Brown S1.53.101 (E)

## Dostępne pakiety

## Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Colour	< 4,0	
Density at 15 °C	900 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 40 °C	320,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosity index	> 90	ASTM D 2270
Flash Point (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Pour Point	<-12 °C	ISO 3016
Corrosion protection towards steel	Corrosion degree 0	ISO 7120
Corrosion effect on copper	Corrosion degree 1	ISO 2160
Loading capacity according to Brugger	>50 N/mm <sup>2</sup>	DIN 51 347
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step > 12	DIN 51 354/2

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.