

Vorteile

1. Feinster Schmierfilm reduziert den CO₂-Ausstoß und den Kraftstoffverbrauch
2. sehr lange Ölwechselintervalle
3. spezieller Schutz für Turbodieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF), speziell für Ford EcoBoost-Motoren

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 5W-20 ECO ist ein hochwertiges Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen, das speziell auf die Bedürfnisse der Ford ECO Boost Motoren abgestimmt ist. Ein wesentliches Merkmal dieses Motorenöls ist die schnelle Bildung eines optimalen Schmierfilms im Tieftemperaturbereich, um den verschleißarmen Start des Motors zu fördern. Die Formulierung dieses Schmierstoffs besteht aus hochwertigen Hydrocrack-Grundölen und modernsten Additiven. Insbesondere Fahrzeuge mit Turbodieselmotoren und integriertem Dieselpartikelfilter (DPF) profitieren von dieser modernen Schmierstofftechnologie. Die Anforderungen an eine umweltschonende Abgasnachbehandlung nach der EURO 6-Norm werden sicher erfüllt.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

API SN | ACEA C5

Ford WSS-M2C-948-B | Jaguar Land Rover STJLR 03.5004

Verfügbare Pakete

1 L	5 L
Art. 85720	Art. 85721

Technische Daten

Name	Wert	Methode
------	------	---------

Viscosity class SAE	5W-20	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	43,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	161	ASTM D 2270
Density at 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-42 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Total base number (TBN)	7,5 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.