

Ventajas

1. película lubricante muy estable
2. máximo nivel de seguridad, incluso en las condiciones más extremas del tráfico urbano
3. ahorro óptimo de aceite y de combustible

Descripción del producto

BIZOL Green Oil 5W-30 es un aceite para motor de última generación, de baja fricción y que se puede utilizar durante todo el año. Se ha diseñado específicamente para los vehículos sometidos al tráfico continuo de la ciudad. Los aditivos diseñados especialmente proporcionan a **BIZOL Green Oil 5W-30** su característico color verde y garantizan una gran estabilidad del motor durante todo su ciclo de vida. Las excelentes características contra el desgaste y una perfecta lubricación están garantizadas en todas las condiciones de funcionamiento, especialmente en el tráfico urbano.



Aceite Base

HC-Sintético

Clasificaciones y especificaciones

ACEA A3/B4 | API SN/CF

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 |

GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710

Tamaños de envases

1 L Art. 81050

4 L Art. 81056

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	5W-30	
Color	verde	
Viscosidad a 40°C	63,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	11,5 mm ² /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	176	ASTM D 2270
Viscosidad a -30°C	4200 mPa,s	ASTM D 5293
Densidad a 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-42 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	12,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Pérdida por evaporación	7,9 %	DIN 51 581

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.