



Korzyści

1. wysoka lepkość i stabilność temperatury
2. wysoka niezawodność smarowania w pełnym zakresie temperatur pracy
3. wysoka odporność na starzenie

Opis produktu

BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90 jest wielosezonowym olejem przekładniowym. Dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków chroni przed zużyciem zęby przekładni oraz łożyska główne, oraz zapobiega oksydacji i pienieniu się oleju.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje/Aprobata i zalecenia

API GL 5 | MIL

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Renault GL-5 |

ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Viscosity class SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	140,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Density at 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-24 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Please follow the operating instructions of vehicle and transmission manufacturers.