

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 ist ein mineralölbasiertes, alterungsbeständiges Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Es bietet zuverlässige Leistung für den Motor und ist für den universellen Einsatz geeignet.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 228.3/228.1 | MAN M 3275-1 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | MACK EO-N | Deutz DQC III | Iveco 18-1804 T2 E7 | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1



Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 186010	Art. 186011	Art. 186012	Art. 186013
208 L			
Art. 186018			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	99,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	147	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Farbe	gelb-braun	

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Gesamtbasenzahl (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896