

## Vorteile

1. verhindert das Polieren der Bohrung
2. hervorragende Wasch- und Dispergierwirkung
3. geeignet für alle Dieselmotoren (Saug- und Turbolader)

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Truck Essential 15W-40** ist ein modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit verlängerten Ölwechselintervallen. Es erfüllt die neuesten Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller. Dieses Mehrbereichs-Motorenöl ermöglicht es, die Ölwechselintervalle zu verlängern. Es entspricht den Wartungssystemen für Fahrzeuge vieler namhafter Hersteller, wie z.B. Mercedes Benz, MAN oder VOLVO, einschließlich turbogeladener Motoren.



## Basisöl

Mineral

## Spezifikationen

MB 228.3 | MAN M 3275 | Volvo VDS 2 | Renault RD-2 | MTU Type 1 | Caterpillar ECF-1A | John Deere JDQ 78 a | ACEA E7 | API CI-4

## Verfügbare Pakete

20 L	200 L
Art. 86012	Art. 86014

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	102 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	15 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	151	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	870 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
ASTM-Farbzahl	L 3,0	ASTM D1500
Verdampfungsverlust	7,7 %	DIN 51 581
Gesamtbasenzahl (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfat-Asche	1,4 %	DIN 51 575

## Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.