

Ventajas

1. son posibles mayores intervalos de cambio de aceite
2. garantiza una vida útil prolongada al motor
3. desarrollado para uso durante todo el año

Descripción del producto

BIZOL Truck New Generation 15W-40 es un aceite de motor de alta calidad, idóneo para todo tipo de motores de camión diésel en cualquier condición operativa y durante todo el año. Los exhaustivos esfuerzos de desarrollo han permitido que este aceite supere con creces las más altas exigencias que los motores diésel modernos esperan de los aceites para motor. La formulación de este aceite garantiza un rendimiento de limpieza óptimo, máxima protección ante el desgaste y una excelente prevención ante el pulido de los cilindros, lo que prolonga los intervalos entre cada cambio de aceite. BIZOL Truck Advanced SAE 15W-40 es idóneo para las generaciones de motores para camión Euro IV a Euro VI.



Aceite Base

Mineral

Clasificaciones y especificaciones

API CK-4/CJ-4 | ACEA E9/E7 | JASO DH-1/DH-2
MB 228.31 | MAN M 3275/M 3575 | Volvo VDS 4.5 | MACK EO-S 4.5 |
Renault Truck RLD-3 | Cummins CES 20081 | Ford WSS-W2C 171-E |
Deutz DQC III-10 LA | Detroit Diesel DDC 93K222 | Caterpillar ECF-3 |
MTU Type 2.1

Tamaños de envases

200 L Art. 89424

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	15W-40	
Viscosidad a 40°C	90,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	167	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016
Color según ASTM	L4,5	ASTM D1500
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
TBN (Número Básico Total)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.