

Vorteile

1. Optimale Motorsauberkeit führt zu reduzierten CO₂-Emissionen
2. stabiler Schmierfilm unter erschwerten Betriebsbedingungen
3. geeignet für LPG/CNG Motoren

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 10W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl mit geringer Reibung, das unter Verwendung der neuesten Additivtechnologie und synthetischer Komponenten hergestellt wird. Es ist für den ganzjährigen Einsatz in Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und Ladeluftkühler geeignet. Auch für LPG/CNG-Motoren nach Herstellerangaben geeignet.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA
MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Renault RN 0700 | Peugeot B71 2294 |
Fiat 9.55535 G2

Verfügbare Pakete

1 L	1 L	4 L	4 L	
Art. 33010	Art. 83010	Art. 83016	Art. 33016	
5 L	5 L	20 L	60 L	200 L
Art. 83011	Art. 33011	Art. 83012	Art. 83013	Art. 83014

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	88,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity index	151	ASTM D 2270
Density at 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-36 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
ASTM colour number	L3,5	ASTM D1500
Evaporation loss	9,2 %	DIN 51 581
Total base number (TBN)	9,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.