

Ventajas

1. limpieza óptima del motor que resulta en emisiones de CO2 reducidas
2. película lubricante estable bajo condiciones operativas duras
3. adecuado para motores LPG / CNG

Descripción del producto

BIZOL Allround 10W-40 es un aceite para motor de alto rendimiento y baja fricción fabricado usando la última tecnología en aditivos y componentes sintéticos. Es adecuado para el uso en coches de pasajeros con motores de gasolina o diésel con o sin turbocargadores. También es adecuado para motores LPG/CNG, siguiendo las instrucciones del fabricante.



Aceite Base

HC-sintético

Clasificaciones y especificaciones

ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA
MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Renault RN 0700 | Peugeot B71 2294 |
Fiat 9.55535 G2

Tamaños de envases

1 L Art. 83010 4 L Art. 83016 5 L Art. 83011 20 L Art. 83012
60 L Art. 83013 200 L Art. 83014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	10W-40	
Viscosidad a 40°C	88,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	151	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Color según ASTM	L3,5	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	9,2 %	DIN 51 581
TBN (Número Básico Total)	9,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.