

Avantages

1. émissions de pot d'échappement réduites
2. protection optimale contre l'usure et possibilité de prolonger la durée de vie du moteur
3. économies optimales d'huile et de carburant
4. efficace avec la dernière technologie Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Approval 229.52)

Description du produit

BIZOL Allround 5W-30 est une huile moteur moderne à faible coefficient de friction de très grande qualité. Ce produit est recommandé pour tous les moteurs à essence et diesel, y compris à turbocompresseurs et pots catalytiques. Spécialement recommandé pour tous les moteurs à essence avec TWC et les moteurs diesel avec filtres à particules (FAP).



Huile de base

HC-synthétique

Spécifications / Approbations et recommandations

ACEA C3 | API SN/CF

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 |

Ford WSS-M2C-917-A | Peugeot B71 2290 | Fiat 9.55535 S2

Forfaits disponibles

1 L Art. 85110 4 L Art. 85116 5 L Art. 85111 20 L Art. 85112

60 L Art. 85113 200 L Art. 85114

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	5W-30	
Viscosité à 40 ° C	65,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	11,5 mm ² /s	ASTM D 7042

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Indice de viscosité	170	ASTM D 2270
Densité avec 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Point d'écoulement	-39 °C	ISO 3016
Température d'inflammation (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Numéro de la couleur ASTM	L4,0	ASTM D1500
Viscosité de haute cisaillement / haute température	3,5 mPa,s	ASTM D 5481
Cendres sulfatées	0,80 %	DIN 51 575
Nombre total de base (TBN)	7,5 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d 'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.