

Avantages

1. empêche l'usure et la friction des raccords vissés
2. résistance thermique élevée
3. prévient la corrosion

Description du produit


BIZOL Copper Clean+ L54 est un spray à forte teneur en cuivre pour empêcher l'usure et l'adhérence de connexions vissées exposées à de très hautes températures. Il est thermiquement très stable, prévient la corrosion, repousse la saleté et résiste aux influences de la météo. Avec embout de spray additionnel et tuyau d'extension dans le bouchon.



Forfaits disponibles

400 ml Art. 80006

Données techniques



WITH



WITHOUT

Prénom	Valeur	Méthode
Du contenu solide	31 %	
Base	Graisse EP et particules minuscules de cuivre	
Couleur	Semblable au cuivre	
Odeur	Caractéristiques	
Densité relative à 20 ° C	0,800 g/ml	
Résistant aux températures	-40-+1100 °C	

Applications

À appliquer sur freins, pièces de pot d'échappements, pôles de batteries, fils de bougies, connexions vissés ou pièces exposées à de très hautes températures.

Usage

L'aérosol doit être utilisé à température ambiante. Meilleure température d'usage: 5 à 30 °C. Agiter avant l'utilisation. Appliquez de la graisse de cuivre. La propriété de lubrification spécifique est atteinte après évaporation du solvant (environ 1 minute).