

Vorteile

1. optimale Erhöhung der Motorlebensdauer
2. schnelle Ölversorgung auch bei niedrigen Temperaturen
3. geeignet für Motoren mit Turbolader

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit geringer Reibung, das für den ganzjährigen Einsatz in modernen Motoren entwickelt wurde. Es reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch und gewährleistet optimale Schmierung auch unter extremen Bedingungen. Es gewährleistet eine sofortige Schmierwirkung beim Kaltstart aufgrund seiner konstanten Weitbereichviskosität, die auch extremen Temperaturschwankungen standhält. Die einzigartige Zusammensetzung von **BIZOL Allround 5W-40** sorgt für optimale Motorleistung und Öldruck in allen Drehzahlbereichen. Der verbesserte Verschleißschutz verlängert die Lebensdauer des Motors.



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA A3/B4 | API SN/CF
MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 |
GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 |
Fiat 9.55535 H2/9.55535 M2 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 85010

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	82,2 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity at 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	181	ASTM D 2270
Density at 15 °C	848 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-42 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
ASTM colour number	L3,0	ASTM D1500
Evaporation loss	8,5 %	DIN 51 581
Sulfate ashes	1,00 %	DIN 51 575
Total base number (TBN)	10,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.