

Vorteile

1. lang anhaltende Beständigkeit gegen Oxidation
2. geringer Verdunstungsverlust
3. hohe Alterungsbeständigkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 20W-50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF. Hervorragende detergierende Eigenschaften und ein sehr geringer Ölverbrauch sind seine Hauptmerkmale. Die lang anhaltende Motorsauberkeit begünstigt ein langsames Alterungsverhalten und macht dieses Öl zu einem sicheren Begleiter in Ihrem Motor. Speziell entwickelt für hochbelastete Motoren. Das Öl erfüllt die Anforderungen der meisten führenden Fahrzeug- und Motorenhersteller.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA A3/B4/E3 | API SL/CG-4 | MIL L-2104 E
MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4

Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 82110	Art. 82116	Art. 82111	Art. 82112
60 L	200 L		
Art. 82113	Art. 82114		

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	150,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	18,9 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity index	144	ASTM D 2270
Density at 15 °C	878 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pour Point	-21 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	225 °C	ISO 2592
ASTM colour number	L4,5	ASTM D1500
Evaporation loss	7,5 %	DIN 51 581
Total base number (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.