

## Ventajas

1. resistencia duradera contra la oxidación
2. baja pérdida por evaporación
3. alta resistencia al envejecimiento

## Descripción del producto

**BIZOL Allround 20W-50** es un aceite multigrado para motor de alto rendimiento para motores de gasolina y diésel sin DPF. Propiedades destacadas detergentes y consumo muy bajo de aceite son sus atributos principales. La limpieza duradera del motor favorece al lento envejecimiento y hace al aceite un compañero seguro para su motor. Diseñado específicamente para motores con cargas elevadas. El aceite cumple los requisitos de la mayoría de los fabricantes de vehículos y motores principales.



## Aceite Base

Mineral

## Clasificaciones y especificaciones

ACEA A3/B4/E3 | API SL/CG-4 | MIL L-2104 E  
MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4

## Tamaños de envases

1 L Art. 82110    4 L Art. 82116    5 L Art. 82111    20 L Art. 82112  
60 L Art. 82113    200 L Art. 82114

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
SAE, grado de viscosidad	20W-50	
Viscosidad a 40°C	150,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	18,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	144	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	878 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-21 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	225 °C	ISO 2592
Color según ASTM	L4,5	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	7,5 %	DIN 51 581
TBN (Número Básico Total)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.