

Avantages

1. utilisation universelle pour moteurs essence et diesel avec ou sans turbocompresseur de gaz d'échappement et avec ou sans refroidisseur d'air de suralimentation
2. perte d'évaporation extrêmement faible
3. résistance élevée au déformation par cisaillement et au vieillissement

Description du produit

BIZOL Allround 20W-50 est une huile moteur multigrade aux performances élevées destinée aux moteurs à essence et diesel. Son utilisation est universelle et elle convient entre autres également à une flotte de véhicules commerciaux. Spécialement destinée aux moteurs à taux de charge élevé. Elle répond aux exigences de la plupart des fabricants renommés de véhicules et moteurs.



Huile de base

Minéral

Spécifications / Approbations et recommandations

ACEA A3/B4/E3 | API SL/CG-4 | MIL L-2104 E
MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4

Forfaits disponibles

1 L Art. 82110 4 L Art. 82116 5 L Art. 82111 20 L Art. 82112
60 L Art. 82113 200 L Art. 82114

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	20W-50	
Viscosité à 40 ° C	150,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	18,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Indice de viscosité	144	ASTM D 2270

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Densité avec 15 °C	878 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Point d'écoulement	-21 °C	ISO 3016
Température d'inflammation (Cleveland)	225 °C	ISO 2592
Numéro de la couleur ASTM	L4,5	ASTM D1500
Perte d'évaporation	7,5 %	DIN 51 581
Nombre total de base (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d 'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.