

Avantages

1. parfaitement adaptée au moteurs diesel
2. fonctionnement harmonieux du moteur
3. économies optimales de carburant

Description du produit

BIZOL Protect 10W-40 est une huile moteur moderne aux performances élevées et à faible taux de friction destinée aux moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur à gaz d'échappement et refroidisseurs d'air. Une technologie moderne combinée à des huiles de base uniques procurent à ce produit d'exceptionnelles caractéristiques telles qu'un coefficient de friction réduit ou la protection contre l'usure et contribue à prolonger les intervalles de vidange.



Huile de base

HC-synthétique

Spécifications / Approbations et recommandations

ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1
MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Volvo VDS III |
Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Deutz DQC III | Caterpillar ECF-1A |
Valtra CR | MACK EO-M Plus

Forfaits disponibles

1 L Art. 85310 4 L Art. 85316 5 L Art. 85311 20 L Art. 85312
60 L Art. 85313 200 L Art. 85314

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	10W-40	
Viscosité à 40 ° C	90,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	13,2 mm ² /s	ASTM D 7042

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Indice de viscosité	148	ASTM D 2270
Densité avec 15 °C	872 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Point d'écoulement	-33 °C	ISO 3016
Température d'inflammation (Cleveland)	214 °C	ISO 2592
Numéro de la couleur ASTM	L4,5	ASTM D1500
Perte d'évaporation	8,8 %	DIN 51 581
Nombre total de base (TBN)	11,5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	1,40 %	DIN 51 575

Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d 'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.