



Преимущества

1. лучшая защита от коррозии
2. устойчивость к старению
3. надежная защита от износа

Описание

BIZOL Protect 15W-40 – это моторное масло на минеральной основе, которое соответствует последним требованиям автопромышленности. Оно подходит для использования в автомобилях с дизельными двигателями без сажевого фильтра (DPF). Используя надежные базовые масла в сочетании с современными присадками, мы создали моторное масло, которое выдерживает все нагрузки современного дизельного двигателя при любых эксплуатационных условиях. Этот продукт нейтрализует все негативные воздействия топлива, уменьшает трение и износ, а также предотвращает формирование шлама.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B3/B2/E3 | API SL/CG-4

MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 | Caterpillar ECF-1A | Volvo VDS II | Renault RD/RD-2 |

MTU Type 2 | Scania LDF | Tedom 258-3

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	92,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	145	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	871 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	217 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L3,0	ASTM D1500
Испаряемость	7,7 %	DIN 51 581
Общее щелочное число (TBN)	9,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,40 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя