

Vorteile

1. bester Korrosionsschutz
2. stabiler Schmierfilm unter erschwerten Betriebsbedingungen
3. langanhaltender Schutz vor Ölschlamm Bildung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect 10W-40 UNI ist ein mineralisches Universal-Motorenöl für alle Typen moderner Diesel- und Ottomotoren mit und ohne Katalysator und Turboaufladung. Modernste Additivtechnologie in Kombination mit hochwertigen Grundölen sorgt für einen hervorragenden Oxidations- und Verschleißschutz, einen verbesserten Schutz vor Schaumbildung und hat antikorrosive und reinigende Eigenschaften. Es bietet diese einzigartigen Eigenschaften unter allen Betriebsbedingungen, auch wenn längere Ölwechselintervalle erforderlich sind. Dieses Produkt ist ideal für gemischte Fuhrparks geeignet.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen/Genehmigungen & Empfehlungen

ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4 | JASO MA
MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS

Verfügbare Pakete

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viscosity class SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosity at 40 °C	84,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	12,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosity index	149	ASTM D 2270
Density at 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pour Point	-33 °C	ISO 3016
Flash Point (Cleveland)	>240 °C	ISO 2592
ASTM colour number	L3,5	ASTM D1500
Evaporation loss	9,0 %	DIN 51 581
Total base number (TBN)	9,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfate ashes	0,80 %	DIN 51 575

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.