



Преимущества

1. лучшая защита от коррозии
2. стабильная масляная пленка даже при тяжелых условиях эксплуатации
3. длительная защита от образования шлама

Описание

BIZOL Protect 10W-40 UNI – это универсальное минеральное моторное масло для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей с турбокомпрессором или без него, оборудованных каталитическим нейтрализатором или без него. Сочетание современных присадок и высококачественных базовых масел обеспечивает отличную защиту от окисления, износа, повышенную защиту против вспенивания. Обладает антикоррозийными и очищающими свойствами. Проявляет свои уникальные качества при всех условиях эксплуатации, даже при продолжительных интервалах между заменой. Идеально подходит для использования в различных типах транспортных средств.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4 | JASO MA
MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS

Доступные варианты упаковки

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	84,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	12,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>240 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L3,5	ASTM D1500
Испаряемость	9,0 %	DIN 51 581
Общее щелочное число (TBN)	9,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,80 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя