

Initial HD SAE 20W-50



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Initial HD SAE 20W-50 - это устойчивое к старению моторное масло для коммерческого транспорта на основе минерального масла. Оно обеспечивает надежную работу двигателя и подходит для универсального использования.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1

MB 228.3

Caterpillar ECF-1A, ECF-2

Detroit Diesel DDC 93K215

Allison C4

Initial HD SAE 20W-50

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	186022
60 л	186023
208 л	186028

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	167 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 40 °C	18,6 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	125	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Цвет	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	11,0 мг KOH/г	ASTM D 2896