

Initial UNI TRUCK STOU 10W-40



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Многофункциональный
- ✓ Высокая устойчивость к окислению
- ✓ Защита от износа, коррозии и пенообразования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL UNI TRUCK STOU 10W-40 - современное многоцелевое масло для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, изготовленное из особо рафинированных базовых масел. Это специальное масло, которое соответствует рекомендациям всех известных производителей сельскохозяйственных тракторов.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E3, API CG-4/SF/GL 4, MIL L-2104D

Allison C4	CNH MAT 3525,410 B	Fendt KDM 41.2011
Caterpillar TO-2	Ford / New Holland ESN M2C-134D	Ford ESN-M2C159-B/-C
John Deere JDM J20C,JDM J20D,J27	Massey Ferguson CMS M 1139,CMS M 1144,CMS M 1145	MB 228.1,228.3
MB 227.1	ZF TE-ML 06A,06B,06C,06D,07B	

Initial UNI TRUCK STOU 10W-40

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	183102
60 л	183103
208 л	183103

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Плотность при 15 °C	865 кг/м³	
Вязкость при 40 °C	96,9 мм²/с	
Вязкость при 100 °C	14,5 мм²/с	
Индекс вязкости	148	
Общее базовое число (TBN)	10,8 мг КОН/г	
Точка застывания	-39 °C	
Температура вспышки	226 °C	