

Allround Gear Oil GL4 80W-90



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ наилучшие температурные/вязкостные свойства
- ✓ снижает износ и шум при работе
- ✓ очень хорошая антивозрастная и химическая стабильность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround Gear Oil GL4 80W-90 - это минеральное высокоэффективное трансмиссионное масло для использования в цилиндрических, конических и червячных передачах. Этот продукт используется в синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач, ведущих передачах строительных и сельскохозяйственных машин, а также тракторов.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4

MB 235.1

MAN M 341 E1

ZF TE-ML 06L,08,16A,17A,19A,19C

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	87320
20 л	87322

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	203 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	17,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	90	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	890 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-21 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	230 °C	ISO 2592

Следуйте инструкциям

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя