

Allround 20W-50



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Низкий расход масла благодаря меньшим потерям от испарения
- ✓ Стандартный SAPS
- ✓ Высокая надежность смазывания
- ✓ Повышенная износостойкость и защита от коррозии
- ✓ Повышенная чистота двигателя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround 20W-50 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает эксплуатационные характеристики двигателя и снижает трение и износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B3/E2, API CH-4/SJ

MB 228.3, 229.1

MAN M 271

Volvo VDS

Caterpillar TO-2

Allison C4

Allround 20W-50

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	82110
4 л	82116
5 л	82111
20 л	82112
60 л	82113
200 л	82114

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	152 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	16,9 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	119	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	880 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-27 °C	ISO 3016
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592

Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя