

Allround 5W-30



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
- ✓ Стандартный SAPS
- ✓ Низкая вязкость
- ✓ Снижение трения
- ✓ Экономия топлива

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround 5W-30 - низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SP/SN Plus, ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 3,6094 M

Chrysler MS-6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C-946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C-961-A

Allround 5W-30

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	81330
4 л	81336
5 л	81331
60 л	81333
200 л	81334

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	61,9 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	855 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	7,1 мг КОН/г	ASTM D 2896